G300 / G330

Economical 4" Thermal Transfer Desktop Printer

Use the G300 for all you light to medium duty thermal transfer barcode printing applications

Ethernet, Serial and USB ports included



Uses standard low-cost labels and ribbons

High cost-effectiveness for large amount printing

Free labeling software GoLabel for easy printing

Barcodes Made Easy

Modell		G300	G330
Druckverfahren		Thermotransfer / Thermodirekt	
Auflösung		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (300 dpi)
Druckgeschwindigkeit		102 mm/s (4 IPS)	76.2 mm/s (3 IPS)
Druckbreite		108 mm/s (4.25")	105.7 mm/s (4.16")
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1727 mm (68")	Min. 4 mm (0.16")**; Max. 762 mm (30")
Prozessor		32 bit RISC CPU	
Speicher	Flash	8 MB Flash (4 MB für Anwendungen)	
	SDRAM	16 MB	
Sensoren		Einstellbarer und reflektierender Sensor Mittig fixierter Durchlichtsensor	
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial	
	Breite	Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.64")	
	Stärke	Min. 0.06 mm (0.003") – Max. 0.2 mm (0.008")	
	Rollenaußendurchmesser	Max. 127 mm (5")	
	Kerninnendurchmesser	25.4 mm (1"), 38.1 mm (1.5")	
Farbband	Qualitäten	Wachs, Wachs/Harz, Harz	
	Länge	110 m (360')	
	Breite	Min. 30 mm (1.18") – Max.110 mm (4.33")	
	Rollenaußendurchmesser	40 mm (1.57")	
	Kerninnendurchmesser	12.7 mm (0.5")	
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL Automatische Einstellung	
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)	
	Treiber	Windows 2000, XP, Vista, 7 und Windows Server 2003 & 2008	
	DLL	Windows 2000, XP und Vista	
interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A&B Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertical vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	um 90°, 180°, 270° drehbar	
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar	
	Asiatische Schriften	um 90°, 180°, 270°drehbar und achtfach horizontal und vertical vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	um 90°, 180°, 270° drehbar	
Barcodes	1-D Bar code	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM und GS1 DataBar	
	2-D Bar code	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code	
Code Pages		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 und 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 und 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Grafikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert weden. Alle andere können über die Software heruntergeladen werden.	
Schnittstellen		USB Serielle Ethernet	USB Parallele USB Serielle Ethernet USB Parallele
Bedienfeld		Dreifarbige LED-Anzeige: Power (Grün, Orange and Rot) Funktionstaste : FEED	
Spannung		Automatische Einstellung auf 100V bis 240V, 50/60Hz	
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F to 104°F)	
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)	
Humidity	Betrieb	30% bis 85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
	Lagerung	10% bis 90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Prüfzeichen		CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL	
Abmessungen	Länge	254 mm (10")	
	Höhe	170 mm (6.7")	
	Breite	224 mm (8.8")	
Gewicht		2.5 Kg, ohne Verbrauchsmaterial	
Optionen und Zubehör		Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler	

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken– und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2193 53396 0
Contact us : infoGE@godexintl.com