RT700 / RT730

Intelligenter und zuverlässiger Barcode-Drucker für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche

Ein moderner 4-Zoll Desktopdrucker für den leichten bis mittleren Mehrzweckeinsatz. Als leistungsstarker Drucker mit zuverlässiger Funktionalität ist der RT700 die beste Wahl für den Einsatz in Handel und Industrie

Einfach aufklappen und Etiketten einlegen – fertig

Rollenhalter ohne Stab für einfaches Einlegen von Etiketten und geraden Einzug

"Twin-Sensor"-Technologie erlaubt den Einsatz unterschiedlichster Etiketten

Innovative "C"-Taste für einfache und schnelle Kalibrierung

Barcodes Made Easy

Technischen Daten

RT700 / RT730 Desktop Drucker

Modell		RT700	RT730		
Druckverfahren		Thermotransfer / Thermodirekt			
Auflösung		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (300 dpi)		
Druckgeschwindigkeit		127 mm/s (5 IPS)	102 mm/s (4 IPS)		
Druckbreite		108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")		
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1727 mm (68")	Min. 4 mm (0.16")**; Max. 762 mm (30")		
Prozessor		32 bit RISC CPU			
Speicher	Flash	8 MB Flash (4 MB für Anwendung)			
	SDRAM	16 MB			
Sensoren		Einstellbarer und reflektierender Sensor Mittig fixierte Durchlichtsensor			
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial			
	Breite	Min. 25,4 mm (1") – Max. 118 mm (4,64")			
	Stärke	Min. 0.06 mm (0.003") – Max. 0.2 mm (0.01")			
	Rollenaußendurchmesser	Max. 127 mm (5")			
	Kerninnendurchmesser	25.4 mm (1"), 38.1 mm (1.5")			
Farbband	Qualitäten	Wachs, Wachs / Harz, Harz			
	Länge	300 m (981')			
	Breite	Min. 30 mm (1,18") – Max. 110 mm (4,33")			
	Rollenaußendurchmesser	68 mm (2,67")			
	Kerninnendurchmesser	25,4 mm (1")			
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL, Automatische Einstellung			
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)			
	Treiber	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008			
	DLL	Windows 2000, XP und Vista			
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar			
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar			
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar			
	Asian Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar			
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar			
Barcodes	1-D Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM und GS1 DataBar			
	2-D Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code			
Code Pages		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)			
Graphikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle andere können über die Software heruntergeladen werden.			
Schnittstellen		USB Serial Ethernet	USB Serial Parallel	USB Serial Ethernet	USB Serial Parallel
Bedienfeld		Zwei LEDs : READY und STATUS Automatische Kalibrierungstaste Funktionstaste : FEED Ein-Aus-Schalter			
EchtzeitUhr		Standard			
Spannung		Automatische Einstellung auf 100 bis 240V AC, 50-60Hz			
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)			
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)			
Feuchtigkeit	Betrieb	30-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend			
	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend			
Prüfzeichen		CE (EMC)			
Abmessungen	Länge	280 mm (11,0")			
	Height	186 mm (7,3")			
	Width	210 mm (8,3")			
Gewicht		2,72 Kg, ohne Verbrauchsmaterial			
Options & Zubehör		Guillotine Schneidevorrichtung Etikettenspender Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler			

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken– und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2193 53396 0
Contact us : infoGE@godexintl.com